

INVERTER V

Smart Efficiency

S09AF SHD0
S12AF SHD0

- Антиаллергенный Фильтр
- Тройной Фильтр
- Экономия электроэнергии
- Ночной режим
- Технологичный монтаж



Охлаждение **A**
Нагрев **A**



Технические характеристики

Модель			S09AF SHD0	S12AF SHD0
Холодопроизводительность	Мин.-Ном.-Макс.	кВт	890 ~ 2,500 ~ 3,700	900 ~ 3,500 ~ 4,040
		БТЕ/ч	3,040 ~ 8,500 ~ 12,600	3,070 ~ 11,900 ~ 13,800
Теплопроизводительность	Мин.-Ном.-Макс.	кВт	890 ~ 3,200 ~ 4,100	900 ~ 4,010 ~ 5,100
		БТЕ/ч	3,040 ~ 10,900 ~ 14,000	3,070 ~ 13,700 ~ 17,400
Потребляемая мощность	Охлаждение/ Нагрев	Вт	620/780	1,060/1,080
Рабочий ток	Охлаждение/ Нагрев	A	2.8/3.5	4.7/4.8
EER		Вт/Вт	4,03 (A)	3,3 (A)
		БТЕ/ч.Вт	13.70	11.30
COP		Вт/Вт	4,1 (A)	3,71 (A)
		В/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50
Расход воздуха	Внутренний, максимум	м³/мин	11.0	12.0
	Наружный, максимум	м³/мин	28.0	28.0
Дегидратация		л/ч	1.1	1.3
Уровень шума	Внутренний (Выс./Сред./Низк./Сон)	дБ(A)±3	37/33/25/-	38/33/25/-
	Наружный, максимум	дБ(A)±3	47	47
Заправка хладагента		тип / кол-во г	R410A, 900	R410A, 900
Дозаправка хладагента (при длине трубопроводов > 7.5 м)		г/м	-	-
Кабель питания (с заземлением)		кол-во жил * мм²	3 * 1.0	3 * 1.0
Межблочный кабель (с заземлением)		кол-во жил * мм²	4 * 1.0	4 * 1.0
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюймы)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Газ	мм (дюймы)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
Габаритные размеры	Внутренний (Ш*В*Г)	мм	798*290*210	798*290*210
	Наружный (Ш*В*Г)	мм	717*483*230	717*483*230
Вес нетто	Внутренний	кг	8.5	8.5
	Наружный	кг	28	28
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-5 - 48	-5 - 48
	Нагрев	°C	-10 - 24	-10 - 24
Максимальная длина трубопроводов / перепад высот		м	- / -	- / -

В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.